

OSB 3 EGGER, 22 MM, N&F4, 4 LATURI

Număr articol	Grosime	L x l
09047/0008	22 mm	2500 x 1250 mm

Plăcile OSB sunt alcătuite din aşchii lemnoase lungi și subțiri a căror orientare încrucișată beneficiază de un grad ridicat de rezistență. Fabricate din lemn selectat de rășinoase, plăcile OSB Superfinish au o suprafață mai luminoasă și mai netedă.

Plăcile sunt disponibile și ca plăci șlefuite sau cu lambă și uluc pe două sau patru laturi.



Placile KRONOSPAN OSB SUPERFINISH® sunt folosite în general pentru lucrări de construcție, renovare, mansardare, lambrisări, tavane false, dușumele oarbe, structura tavanului, astereală pentru acoperiș, acoperirea temporară a deschiderilor clădirilor, împiedicarea vizibilității pe șantiere mari, centre comerciale, complexe de locuințe tip container, construcția complexelor expoziționale, mobilier, construcția standurilor de vânzare și expoziționale, pereți pentru afișare, ambalaje, logistică de depozitare (rafturi, pereți de separare).

CARACTERISTICI

EN EN 300

CE Certificat CE

Conexiune cu bandă și canelură

SPECIFICAȚII

Grosime	22 mm
Lățime	1.250 mm
Lungime	2.500 mm
Greutate	41,25 kg
Placă	
attr.Federmaß	2514 x 1264 mm
Lățime netă	2500 x 1250 mm

mai multe informații <http://www.holver.ro/shop/placi/placa-osb/placa-osb3/osb-3-egger--22-mm--nf4--4-laturi--p480673>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

OSB	
Îmbinare	Porifl Nut și Feder 4-laturi
Suprafață	suprafață neșlefuită
Utilizare	Placări tavane, Placări pereți, optionvalue.osbUse2, optionvalue.osbUse3, optionvalue.osbUse4, Amenajări interioare: podele, Industrie: cofrări, Industrie: ambalări, Amenajări interioare

mai multe informații <http://www.holver.ro/shop/placi/placa-osb/placa-osb3/osb-3-egger--22-mm--nf4--4-laturi~p480673>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

